LEF02-TL49-DPK-830

LENNEPER LEUCHTEN
MADE IN GERMANY



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Universaleinbauleuchte mit LED 2 x TL49 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 7050lm. Anschlussleistung 54.4 Watt.
Leuchteneffizienz: 130lm/W.
Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: L80B10: 75000h.

Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz
Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.
AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.
Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.
Für Decken mit sichtbarer und verdeckter Unterkonstruktion Modul 625 sowie für Decken mit gesägten Öffnungen.

Montagezubehör muss seperat bestellt werden.
Spezielle PMMA-Scheibe mit diamantartiger Prismenstruktur und Lichtdiffusion mit maximaler Transmission (83%) ohne störende Lichtspiele; UV-beständig.

Durch die Vereinigung bewährter lichtlenkende Prismenstrukturen und einer speziell entwickelten Einfärbung zeichnet sich die Scheibe durch eine perfekte Lichtbrillianz und Homogenität aus. Die optische Wirkung ist eher opal und reduziert auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten beträchtlich.
In einem pulverbeschichteten Stahlblechrahmen. Mittels Rastverschluss befestigt und mit Abziehwerkzeug einfach herausnehmbar.

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.



L x B x H	LA x BA	ET
1547 x 310 x 95	1535 x 300	95

IP20 gefertigt nach DIN VDE 0711 230V 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

www.lenneper.de