
SBLF-VR12-53-840


LENNEPER LEUCHTEN
MADE IN GERMANY



Deckeneinbaudownlight mit LED 1 x VR12 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 1500lm. Anschlussleistung 12.6 Watt.
Leuchteneffizienz: 119lm/W.
Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: L80B10: >55.000h.

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz
AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.
Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit patentierter Montagefix-Bügel für den besonders einfachen, schnellen und sicheren Einbau. Deckenring und Abschlussring mit Bajonettverschluss pulverbeschichtet in weiss ähnlich RAL 9016.

Vorschaltgeräteeinheit wird separat im Deckenraum untergebracht.

Achtung ! Die Leuchte darf nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.
Für den Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung Ø 235 mm mit Spannfedern.


Werkzeugloser Deckeneinbau mit patentierter Spannfeder inkl. Rückhaltesystem mit automatischer Auslösung beim Einsetzen für Deckenstärken von 1 bis 25mm. Silberner matter Rundreflektor aus korrosions- und alterungsbeständigem Aluminium. Die Reflektoroberfläche ist aus Reinstaluminium stückeloxiert.

Mit innenliegender Acrylkuppel satinance mit hoher Lichtdurchlässigkeit (92%), höchster Homogenität der Scheibe und spezieller blendungsreduzierender Oberfläche.

Mindestabschirmwinkel alpha= 20°.

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

Gewicht: 0.98 kg



Ø x H	ØA	ET/ KLM
255 x 120	235	140/10-40

0.98 kg IP20 *gefertigt nach DIN VDE 0711* *230V 50/60/0Hz*

www.lenneper.de

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.