

SBLF-VR31-00-830

LENNEPER LEUCHTEN
MADE IN GERMANY



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Deckeneinbaudownlight mit LED 1 x VR31 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 1325lm. Anschlussleistung 9.9 Watt.
Leuchteneffizienz: 134lm/W.
Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: L80B10: >55.000h.

Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz
AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.
Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit patentierter Montagefix-Bügel für den besonders einfachen, schnellen und sicheren Einbau. Deckenring und Abschlussring mit Bajonettverschluss pulverbeschichtet in weiss ähnlich RAL 9016.

Vorschaltgeräteeinheit wird separat im Deckenraum untergebracht.

Achtung ! Die Leuchte darf nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.
Für den Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung Ø 235 mm mit Spannfedern.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit patentierter Spannfeder inkl. Rückhaltesystem mit automatischer Auslösung beim Einsetzen für Deckenstärken von 1 bis 25mm.
Silberner hochglänzender Rundreflektor aus korrosions- und alterungsbeständigem Aluminium mit einer Wandstärke von 1,2 mm. Keine störenden Interferenzfarben.
Die Reflektoroberfläche ist aus Reinstaluminium chemisch geglänzt und stückeloxiert mit einer Schichtstärke von mindestens 5µm.


Mit innenliegender Acrylkuppel satinance mit hoher Lichtdurchlässigkeit (92%), höchste Homogenität der Kuppel und spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.

Mindestabschirmwinkel alpha = 25°.

Begrenzte Leuchtdichten gemäß der DIN EN 12464 rundum bei 65° L<=3000 cd/m².

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

Gewicht: 0.98 kg



Ø x H	ØA ET/ KLM
255 x 120	235 140/10-40

0.98 kg IP20 gefertigt nach DIN VDE 0711 230V 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

www.lenneper.de