# SBLG-VR12-00-840

LENNEPER LEUCHTEN
MADE IN GERMANY



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016




*Deckeneinbaudownlight mit LED 1 x VR12 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.*

*Leuchtenlichtstrom: 1600lm. Anschlussleistung 12.6 Watt.*
*Leuchteneffizienz: 127lm/W.*
*Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.*
*Lebensdauer: L80B10: >55.000h.*

*Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz*
*AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.*
*Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit patentierter Montagefix-Bügel für den besonders einfachen, schnellen und sicheren Einbau. Deckenring und Abschlussring mit Bajonettverschluss pulverbeschichtet in weiss ähnlich RAL 9016.*

*Vorschaltgeräteeinheit wird separat im Deckenraum untergebracht.*

*Achtung ! Die Leuchte darf nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.*
*Für den Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung Ø 205 mm mit Spannfedern.*

*Werkzeugloser Deckeneinbau mit patentierter Spannfeder inkl. Rückhaltesystem mit automatischer Auslösung beim Einsetzen für Deckenstärken von 1 bis 25mm.*
*Silberner hochglänzender Rundreflektor aus korrosions- und alterungsbeständigem Aluminium mit einer Wandstärke von 1,2 mm. Keine störenden Interferenzfarben.*
*Die Reflektoroberfläche ist aus Reinstaluminium chemisch geglänzt und stückeloxiert mit einer Schichtstärke von mindestens 5µm.*

*Mit innenliegender Acrylkuppel satinance mit hoher Lichtdurchlässigkeit (92%), höchste Homogenität der Kuppel und spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.*

*Mindestabschirmwinkel alpha = 25°.*

*Begrenzte Leuchtdichten gemäß der DIN EN 12464 rundum bei 65° L<=3000 cd/m².*

*Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.*

*Gewicht: 0.94 kg*




| Ø x H | ØA ET/ KLM |
|---|---|
| 220 x 120 | 205 140/10-40 |

0.94 kg IP20 gefertigt nach DIN VDE 0711 230V 50/60/0Hz

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.*

www.lenneper.de