
SBLG-VR34-22-840


LENNEPER LEUCHTEN
MADE IN GERMANY



Deckeneinbaudownlight mit LED 1 x VR34 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 3400lm. Anschlussleistung 27.9 Watt.
Leuchteneffizienz: 122lm/W.
Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: L80B10: >55.000h.

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz
Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit patentierter Montagefix-Bügel für den besonders einfachen, schnellen und sicheren Einbau. Deckenring und Abschlussring mit Bajonettverschluss pulverbeschichtet in weiss ähnlich RAL 9016.

Vorschaltgeräteeinheit wird separat im Deckenraum untergebracht.


Achtung ! Die Leuchte darf nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.
Für den Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung Ø 205 mm mit Spannfedern.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit patentierter Spannfeder inkl. Rückhaltesystem mit automatischer Auslösung beim Einsetzen für Deckenstärken von 1 bis 25mm.
Weißer Rundreflektor aus korrosions- und alterungsbeständigem Aluminium.

Mindestabschirmwinkel alpha= 20°.
Acrylscheibe satinance mit hoher Lichtdurchlässigkeit (82%), höchster Homogenität der Scheibe und spezieller blendungsreduzierender Oberfläche.

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

Gewicht: 0.94 kg



Ø x H	ØA ET/ KLM
220 x 120	205 140/10-40

0.94 kg IP20 gefertigt nach DIN VDE 0711 230V 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

www.lenneper.de