
SQLF-VR33-22-830


LENNEPER LEUCHTEN
MADE IN GERMANY

Quadratisches Einbaudownlight mit LED 1 x VR33 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 2450lm. Anschlussleistung 19.7 Watt.
Leuchteneffizienz: 124lm/W.
Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: L80B10: >55.000h.



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz
AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.
Leuchtengehäuse aus Stahlblech.

Aluminiumwechselrahmen pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016 mit Federverschluß.

Vorschaltgeräteeinheit wird separat im Deckenraum untergebracht.


Leuchtenbefestigung mittels Schwenkbügel.

Achtung ! Die Leuchte darf nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.
Für den Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung. Deckenausschnitt 250 x 250 mm mit Schwenkbügel.
Weißer rechteckiger Reflektor aus Stahblech pulverbeschichtet.

Mindestabschirmwinkel alpha = 20°.
Acrylscheibe satinance mit hoher Lichtdurchlässigkeit (82%), höchste Homogenität der Scheibe und spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.
In Alurahmen gefaßte

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

Gewicht: 1.54 kg



L x B x H	LA x BA	ET/ KLM
265 x 265 x 120	250 x 250	140/12-50

1.54 kg IP20 gefertigt nach DIN VDE 0711 230V 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

www.lenneper.de