

SQLG-VR12-00-830

LENNEPER LEUCHTEN
MADE IN GERMANY



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Quadratisches Einbaudownlight mit LED 1 x VR12 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 1500lm. Anschlussleistung 12.5 Watt.
Leuchteneffizienz: 120lm/W.
Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: L80B10: >55.000h.

Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz
AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.
Leuchtengehäuse aus Stahlblech.

Aluminiumwechselrahmen pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016 mit Federverschluß.

Vorschaltgeräteeinheit wird separat im Deckenraum untergebracht.

Leuchtenbefestigung mittels Schwenkbügel.

Achtung ! Die Leuchte darf nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.
Für den Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung. Deckenausschnitt 215 x 215 mm mit Schwenkbügel.
Silberner hochglänzender rechteckiger Reflektor aus hochglänzend eloxiertem Reinaluminium. Reflektor ist parabolisch ausgebildet.


Mit innenliegender Acrylkuppel satinance mit hoher Lichtdurchlässigkeit (92%), höchste Homogenität der Scheibe und spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.

Mindestabschirmwinkel alpha = 20°.

Begrenzte Leuchtdichten gemäß der DIN EN 12464 rundum bei 65° L<=3000 cd/m².

Diese Leuchte erfüllt die Ökodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeräte sind austauschbar.

Gewicht: 1.10 kg



L x B x H	LA x BA	ET/ KLM
232 x 232 x 120	217 x 217	140/12-50

1.10 kg IP20 *gefertigt nach DIN VDE 0711* *230V 50/60/0Hz*

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.

www.lenneper.de